

tesa® 4848 PV1 Oberflächenschutzfolie

Umweltfreundliche PE-Folie mit einer UV- und alterungsbeständigen Acrylatklebmasse, bis zu 4 Wochen sauber entfernbar.

Hauptanwendungen

Schutz empfindlicher Oberflächen vor mechanischen- oder chemischen Einflüssen.

Technische Daten

▪ Trägermaterial	PE-Film	▪ Klebkraft auf Stahl	0,8 N/cm
▪ Dicke	48 µm	▪ Reißdehnung	200 %
▪ Klebmasse	Acrylat	▪ Reißkraft	12 N/cm

Eigenschaften

- | | |
|------------------------|----|
| ▪ Einfach zu entfernen | ja |
|------------------------|----|

Weitere Informationen

Vor Gebrauch auf kritischen Untergründen (PVC, lackiertes Metal, Holz, Lacke) sollte die Schutzfolie unter praxisgerechten Bedingungen getestet werden. Auf alten/verwitterten Untergründen - speziell PVC und beschichtete Metalle - kann es zu Rückständen oder Schattierungen beim Entfernen kommen.

Temperaturbeständigkeit -10 bis +60°C

Verarbeitungstemperatur > +5°C

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=04848>

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.