

tesafix® 4943

Doppelseitiges Klebeband mit Vliesträger

tesa® 4943 ist ein doppelseitiges Klebeband mit einem Vliesträger und einer modifizierten Acrylatklebmasse. Es zeichnet sich durch seine hohe Anfangsklebkraft und eine gute Scherbeständigkeit aus.

Hauptanwendungen

- Laminieren von Leder, Textilien und Schäumen
- Montage leichter Gegenstände wie z.B. Zeichen und Schilder oder Abdeckungen
- Beutelverschluß
- Ansatzverklebungen

Technische Daten

▪ Trägermaterial	Vlies	▪ Reißdehnung	2 %
▪ Farbe	transluzent	▪ Reißkraft	9 N/cm
▪ Dicke	100 µm	▪ Art der Abdeckung	PE-beschichtetes Papier
▪ Klebmasse	modifiziertes Acrylat	▪ Farbe der Abdeckung	weiß
▪ Klebmasse (abgedeckte Seite)	modifiziertes Acrylat	▪ Dicke der Abdeckung	120 µm

Klebkraft auf

▪ Stahl (initial)	5,5 N/cm	▪ Stahl (nach 14 Tagen)	8,1 N/cm
▪ ABS (initial)	6,6 N/cm	▪ ABS (nach 14 Tagen)	7,1 N/cm
▪ Aluminium (initial)	3,6 N/cm	▪ Aluminium (nach 14 Tagen)	4,2 N/cm
▪ PC (initial)	7,7 N/cm	▪ PC (nach 14 Tagen)	7,1 N/cm
▪ PET (initial)	4,6 N/cm	▪ PET (nach 14 Tagen)	5,4 N/cm
▪ PS (initial)	6,9 N/cm	▪ PVC (nach 14 Tagen)	10,8 N/cm
▪ PVC (initial)	6,1 N/cm		

Eigenschaften

▪ Temp.beständigkeit kurzfr.	100 °C	▪ Chemikalienbeständigkeit	●●
▪ Temp.beständigkeit langfr.	70 °C	▪ Statische Scherfestigkeit bei 23°C	●●●●
▪ Anfassklebkraft	●●●	▪ Statische Scherfestigkeit bei 40°C	●●●●
▪ Alterungsbeständigkeit (UV)	●●●	▪ Statische Scherfestigkeit bei 70°C	●●●
▪ Feuchtigkeitsbeständigkeit	●●●	▪ Fogging	●●●

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ●●●● sehr gut ●●● gut ●● mittel ● niedrig

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=04943>

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

tesafix® 4943

Doppelseitiges Klebeband mit Vliesträger

Weitere Informationen

Liner:

PV0 weißes PE beschichtetes Abdeckpapier

PV4 weißes PE beschichtetes Abdeckpapier mit einem blauen tesa Logo

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=04943>

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.